

SC-AQUA MARINEX

Speaker Cable



【概要】

- ・水中で使用出来る **AQUA MARINEX** スピーカーケーブルはアミューズメントパークでの使用のために開発されました。
- ・アウタージャケット（シース）は、塩水、紫外線、微生物耐性があります。
- ・ワイヤーで内部を補強し、網目が細かい銅編組で包むことで、高い水圧や電氣的干渉にも耐えることが可能です。
- ・吸水、圧力保護バンディングによる防水対策

【用途例】

・テーマパーク ・アミューズメントパーク ・アクアパーク ・イルミネーション ・ビーチリゾート ・ゴルフパーク ・噴水 ・客船 etc...

SPEAKER 225



シース材質 / 直径	PUR-SR (ポリウレタン) / 8.2Φ
シース色	黒
導体構成 / 断面積	2.5 mm ² (AWG13) × 2
より線	142 × 0.15 mm
絶縁体	PO2.6mm
シールド / シールド率	copper spiral + special protective banding / 85%
使用可能環境温度	-40°C ~ 80°C
最大耐水圧	5 bars
最大水深	50m (仮設の場合は 200m まで)

SPEAKER 240



シース材質 / 直径	PUR-SR (ポリウレタン) / 11.2Φ
シース色	黒
導体構成 / 断面積	4.0mm ² (AWG11) × 2
より線	224 × 0.15 mm
絶縁体	PO3.6 mm
シールド / シールド率	copper spiral + special protective banding / 85%
使用可能環境温度	-40°C ~ 80°C
最大耐水圧	5 bars
最大水深	50m (仮設の場合は 200m まで)