



MSH30/T

ミュージック・サウンドプロジェクター



残響が多い室内や、距離が離れた場所に明瞭度が高くやさしい音を拡声できるサウンドプロジェクターです。

ホーンスピーカでありながら従来の武骨さを捨て去った洗練された形状を備えています。

品の良い灰色仕上げとなっており、紫外線対策が施されているため退色の心配もありません。

ABS プラスチック成型で作られており、アルミニウム製の U ブラケットと合わせ軽量の製品に仕上げられています。

仕様書

型番	MSH30/T
定格入力(連続)	30W
入力電力端子 (100V ライン)	30/15/7.5/3.75 W
入力電力端子 (70V ライン)	15/7.5/3.75/1.875 W
周波数特性 (BS6840)	70 16,500 Hz
能率 (1W/1m 試験信号:100Hz - 10kHz)	99 dB SPL
最大出力	114 dB SPL
指向角度 1 kHz/2 kHz	100/120 ° (水平)、60/120 ° (垂直)
指向係数 (軸上 Q Factor) 1 kHz/2 kHz	8.50/6.50
寸法 高さ x 幅 x 奥行き	260x442x287.5 mm
質量	5.5 kg
仕上げ	灰色 (RAL7035)
材質	ABS プラスチック成型 (紫外線対策)
取り付け	アルミニウム製 U ブラケット
耐候規格	



MSH30/T ミュージック・サウンドプロジェクター

