

RDL ヘッドホンアンプ



TP-HA1A

Format-A ステレオヘッドホンアンプ

- ・レベルコントロール付
- ・入力: Format-A (RJ45)
- ・出力: 25mW (3.5mmジャック)
- ・ループスルー出力付 (RJ45)
- ・自動リセットヒューズによる保護
- ・平面取付
- ・電源: 24Vdc@30mA (入力RJ45併用)
- ・65.3W × 27.9H × 99.1D (mm)



RU-SH1

ステレオヘッドホンアンプ -RACK-UP

- ・入力: 10k Ω (bal or unbal) / Max +21dBu (Low) 、+3dBV (High)
- ・出力: 50mW into 100 Ω (6.3mmフォーン)
- ・ステレオ、モノラル切替可能
- ・入力感度切り替え可能 (High or Low)
- ・ラックマウント
- ・電源: 24Vdc @50mA
- ・144W × 40.6H × 33.0D (mm) ※突起部除く

AF-SH1、AF-SH1Z

ステレオヘッドホンアンプ



AF-SH1Z



AF-SH1



- ・入力: 10k Ω (bal or unbal)
- ・最大入力: +21dBu (Low) 、+3dBV (High)
- ・最大出力: 50mW into 100 Ω (6.3mmフォーン)
- ・ステレオ、モノラル切替可能
- ・入力感度切り替え可能 (High or Low)
- ・電源: 24Vdc@50mA
- ・56.4W × 70.4H × 33.0D (mm) ※突起部除く

D-HA1A、DB-HA1A、DS-HA1A Format-A ステレオヘッドホンアンプ



DB-HA1A

D-HA1A

DS-HA1A

- ・入力: Format-A (RJ45)
- ・出力: 25mW (3.5mmジャック)
- ・ループスルー出力付 (RJ45)
- ・自動リセットヒューズによる保護
- ・壁面orキャビネット取付
- ・電源: 24Vdc@30mA (入力RJ45併用)
- ・寸法: 43.7W × 104H × 31.5D (mm) ※突起物除く

D-SH1、DB-SH1、DS-SH1 ステレオヘッドホンアンプ



DB-SH1

D-SH1

DS-SH1

- ・入力: 10k Ω (bal or unbal)
- ・最大入力: +21dBu (Low) 、 +3dBV (High)
- ・最大出力: 50mW into 100 Ω (6.3mmフオーン)
- ・ステレオ、モノラル切替可能
- ・入力感度切り替え可能 (High or Low)
- ・電源: 24Vdc@50mA
- ・寸法: 42.4W × 104H × 32.8D (mm) ※突起部除く

D-SH1M、DB-SH1M、DS-SH1M ステレオヘッドホンアンプ



DB-SH1M

D-SH1M

DS-SH1M

- ・入力: 10k Ω (bal or unbal)
- ・最大入力: +21dBu (Low) 、 +3dBV (High)
- ・最大出力: 50mW into 100 Ω (3.5mmジャック)
- ・ステレオ、モノラル切替可能
- ・入力感度切り替え可能 (High or Low)
- ・電源: 24Vdc@50mA
- ・寸法: 42.4W × 104H × 32.8D (mm) ※突起部除く